

Erratas



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA



AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO №. 012/2022

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA-BA, torna público para conhecimento dos interessados, que **retificou** o ANEXO II do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022**. Ficando assim discriminado:

LOTE I

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
|------|---|---------|-------|
| 1 | PINÇA PEAN Especialidade para Curativo; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Disponível nos tamanhos 14 cm ou 16 cm. | Unidade | 30 |
| 2 | PINÇA KELLY Pinça Kelly ABC Reta 14cm ou 16cm. É usada para pinçamento (Hemostasia) Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Ponta reta, com serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. | Unidade | 20 |
| 3 | PINÇA ANATÔMICA C/ DENTE Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico (AISI-420). Anatômica. Possui dentes na extremidade. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Marca: ABC. Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | Unidade | 15 |
| 4 | PINÇA ANATÔMICA S/ DENTE A Pinça Anatômica Serrilhada, ideal para dissecação e outros procedimentos mais. Fabricada em aço inoxidável de excelente qualidade. Consistem de dois segmentos metálicos (hastes) unidos em uma extremidade. Destinam-se a manipulação de tecidos variando de comprimento e formato das pontas, ou seja, com serrilha ou dente de rato. Dente de rato (2X1) no ramo. | Unidade | 20 |
| 5 | PORTA AGULHA 15 Porta Agulha Mayo 15cm-Especialidade: p/ Sutura;- Medida: 16cm.Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | Unidade | 15 |
| 6 | TESOURA RETA 20 Tesoura Cirúrgica R/R Reta 20cm Especialidade: Uso Geral; Medida: 20cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | Unidade | 20 |
| 7 | TENTACÂNULA Instrumental com qualidade Rhosse. Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Modelo: Tentacanula; Tamanho: 16cm; Registro ANVISAParte superior do formulário | Unidade | 6 |
| 8 | CAMPO CIRÚRGICO Campo Cirúrgico Simples Estéril Sem Fenestra Tamanho: 80 x80cm Marca: Health Quality L.0397220101 F:30/09/21 V:30/09/24 Preço por unidade Imagem Ilustrativa. Capacidade: SEM FENESTRA. Tamanho: 80 x80. | Unidade | 20 |





| 9 | BANDEJA INOX Descrição Bandeja Aço Inox Retangular Rasa-Ke Home Medidas: 45 x 35 x 2 Cm DETALHES DO PRODUTO: Bandeja retangular rasa feita em aço inox Composição/Material: Aço-Inox Cor/Acabamento: Aço-inox escovado | Unidade | 20 |
|-------|--|---------|--------|
| 10 | SUPORTE DE CAIXA DE PÉRFURO 3 LSuporte Para Caixa Coletora Perfurocortantes 3L Descarpack-Sendo possível a utilização deste sobre a bancada e na parede; -Para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão; -A vida útil é indeterminada; - Mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; -Produto isento de registro; -Acompanha dois parafusos de duas buchasValidade indeterminada | Unidade | 20 |
| 11 | SUPORTE DE CAIXA DE PERFURO 7 L Suporte Para Caixa Coletora Perfurocortantes 7L Descarpack | Unidade | 20 |
| TOTAL | LOTE II | IIIID | OHANIT |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 1 | FRASCOS PARA CITOLOGIA Porta lâmina tipo frasco capacidade para 3 lâminas Aplicação: O porta lâminas em PP com tampa rosqueável serve para transporte de lâminas. Características: Fabricado em polipropileno (PP) transparente; Comporta 3 lâminas (26mm x 76mm); Tampa rosqueável. Apresentação: Pacote com 100 unidades. | Pacote | 40 |
| | LOTE III | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 1 | AUTOCLAVE 100L Caldeira: Vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13; Tampa: Em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas; Válvula de controle: Com sistema de contrapeso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor; Manípulos: Para fechamento em baquelite, isolados contra o calor; Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado; Manômetro: Com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C; Cesto: Em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização; Gabinete: Construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável; | Unidade | 1 |
| 2 | AUTOCLAVE 60 L Câmaras de esterilização em aço inox; Capacidade: 60 litros; Peso: 67 kg Câmara aço: inox; Dimensões da câmara: 36 X 58,9 cm (diâmetro x comprimento); Dimensões do autoclave: 44 X 50x 70 cm (altura x largura x comprimento); Potência: 1800 w; Pressão de trabalho: 1 kgf/cm²; Temperatura: padrão O.M.S até 121ºC; Segurança: 16 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal: 220 V / 5º; Ciclo de secagem de série; Bandejas de alumínio Registro da Anvisa. | Unidade | 6 |
| | LOTE IV | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| | ł | | |







| | ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL Alta qualidade de traçado (1.200 amostras/segundo por canal) e durabilidade incomparável. Totalmente controlado por computador, é também alimentado e aterrado pelo cabo USB (não precisa de pilhas, bateria ou conexão à rede elétrica). Principais Diferenciais: Hardware (Eletrocardiógrafo Digital): – Duplo Aterramento: Além do aterramento padrão via cabo USB, possui saída extra independente (borne) permitindo aterramento em redes elétricas ou computadores não aterrados (além de possuir também o filtro padrão de 60hz contra interferência de rede elétrica); – Mini-holter das 12 derivações: Além da aquisição e impressão em tempo real , é possível gravar as 12 derivações de ECG (cada hora de gravação com todas derivações ocupa apenas 25Mb em disco); – Único Dispositivo no Brasil Homologado para o exame SRA – Stroke Risk Analysis pela Geratherm GMB (Alemanha). Software de Operação do ECGPC: – Medidas 100% Automáticas (Certificadas pela norma ABNT NBR 60601-2-51): O ECGPC Marca todas as ondas automaticamente , permitindo ao usuário rapidamente confirma-las com apenas um click, ou facilmente arrastar as barras de marcação caso deseje modifica-las; – Software de Operação Incluso Gratuito e de Livre Instalação: Sem limite de licenças, compatível com Windows 8 , 7 , Vista 32 ou XP , permite operação em rede local , internet (Telemedicina) além de exportar arquivos em padrões abertos (XML , JPG e BMP); – Nova Interface amigável e personalizável: Banco de frases editáveis para informações do paciente e laudo; Três tipos de Laudo: Resumido (laudo e traçado na mesma página) , Completo (laudo e informações em uma página , traçado em outra) ou texto totalmente livre (com a opção de salvar Modelo de laudo para repetir posteriormente); Impressão em formato paisagem ou retrato, Impressão a cores ou preto e branco; Impressão com ou sem milimetrado; Total de mais de 500 combinações de laudo/impressão – Exames protegidos por usuário e senha: evita alteração do laudo sem autorização do laudad | Unidade | 1 |
|-----------|--|-----------------------|----------|
| | LOTE V | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 1 | LUPA ESTEREOSCÓPIO OPZTS Cabeçote Trinocular com ajuste de foco óptico (preparado para câmera);Oculares Plana de campo 22mm e ajuste interpupilar 50~76mm;Magnificação 4X~180X;Ajuste macro de altasensibilidade;Lente Planacromática;Iluminação transmitida articulada e refletida em LED 5W;Controles precisos de intensidade de luz;Disco em vidro boro, leitoso e preto fosco; Estrutura resistente para trabalho em regiões com altos índices de salinidade. | Unidade | 1 |
| | LOTEVI | | |
| L | LOTE VI | | |
| ITEM 1 | DESCRIÇÃO OTOSCÓPIO Alimentação elétrica; garantia do fabricante; registro na ANVISA, | UND Unidade | QUANT 12 |





| 2 | BALANÇA DIGITAL CORPORAL Acionamento Automático; Apenas Subir para Ligar; Display em Led com fácil visualização dos Números Ultra Fina, Resistente, Compacta e Bonita; Alta Qualidade com Vidro; Temperado. Especificações Técnicas: Tela: Todos os dados serão mostrados ao ligar o aparelho Capacidade:3kg180kg Divisão: 1d=100g/0.2lb Unidade: KG/LB/ST Voltagem: 4,5V Material: Vidro Temperado - 6mm Itens Incluso: 1 Unidade: Balança de Vidro Temperado 1 Bateria | Unidade | 50 |
|---|---|---------|----|
| 3 | LANTERNA CLÍNICA Iluminação: Luz Branca (LED); Alimentação elétrica: Pilha AAA; Luz intensa e duradoura; Haste em Aço (Liga/Desliga); Haste cromada para fixação; Vida útil: Até 20.000 h. Conteúdo: 1 Lanterna Led Prata; 1 Bolsa para acondicionamento; 1 manual de instruções. | Unidade | 20 |
| 4 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL (SONAR) O Doppler fetal ultrassônico para detecção da frequência cardíaca fetal (FCF); Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e de fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD iluminado (backlight); 2 modos de visualização da FCF - Frequência Cardíaca Fetal: Numérica e Gráfica (Curva FCF); Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Indicador de Bateria; Funcionamento com pilhas alcalinas AA; Especificações Técnicas: Alimentação: 2 Pilhas AA Frequência ultra-som: 2 MHz; Intensidade de ultra-som: <10mW/cm2; Exibição: 45mm × 25 mm (visor LCD monocromático com luz de fundo azul); FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm; Resolução da FCF: 1bpm; Precisão FCF: ± 1 bpm; Possui registro ANVISA. | Unidade | 12 |
| 5 | GARROTES Modelo: Adulto; Cor: Azul; Material: PVC. 01 Garrote Adulto - Premium. Dimensões (C x L x A) 38.0 x 2.5 x 5.0 cm | Unidade | 20 |
| 6 | ESTETOSCÓPIO Dimensões do item 25 X 12 X 4 centímetros C x L x A. Peso do produto 0.2 Quilogramas. O Estetoscópio Spirit MD Pro-Lite Adulto combina acústica superior, com design ultraleve e preço acessível. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Leve, pesa menos que 100g. As partes em metal possuem acabamento escovado. As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica. Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras. | Unidade | 15 |
| 7 | TENSIÔMETROS Aparelho De Medir Pressão Esfigmomanômetro Adulto Fecho por Contato. Ideal para a medição da pressão arterial; Recomendado para uso doméstico e hospitalar; Braçadeira com fecho por contato; Manguito em PVC; Tamanho da braçadeira Adulto: Circunferência de 18 a 35cm; Acompanha estojo para viagem na cor preta; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Tamanho do manguito: 12(L)x22cm(C); Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma divisão: 2mmHg; Graduação Mínima e Máxima: 2mmHg e 304mmHg, respectivamente; Tolerância: +/- 3mmHg. | Unidade | 50 |
| 8 | TERMÔMETROS O termômetro clínico digital, é resistente à água, possui display LCD de fácil visualização, aviso sonoro de medição e alarme de febre. Com memória da última medição e desligamento automático. Aprovado pelo INMETRO. Tamanho único. Contem: 1 Manômetro; 1 Braçadeira; 1 Pêra para insuflação; 1 Bolsa para acondicionar o aparelho; Manual de instruções e lista de assistências técnicas. | Unidade | 20 |







| 9 | TERMOMETRO MAX E MIN Sua variação de temperatura é de -10 a 50 °C no sensor interno (temperatura ambiente) e de -70 a 50 °C no sensor externo (temperatura de um local específico), sua escala de resolução é de 0,1 °C e sua exatidão é ± 1 °C quando a temperatura está entre -10 e 50 °C e ± 1,5 °C nas demais temperaturas. A umidade relativa possui uma faixa de medição entre 20 e 99 %UR, sua resolução é de 1 em 1 % e sua exatidão é de ± 5 %UR. O termo-higrômetro é alimentado por uma pilha AAA. Conta com registro de máxima e mínima, relógio digital com alarme e possibilidade de alterar a unidade de temperatura de graus célsius para graus fahrenheit. | Unidade | 12 |
|------|---|--------------------|-------|
| 10 | FOCO DE LUZ Alta qualidade da luz emitida pela iluminação luz branca LED, projetado para manter funcionalidade e praticidade que facilitam sua locomoção de um local a outro. Possui um tubo articulado e flexível que proporciona direcionamento do foco da luz, com variação de altura de 1,5mm a 1,40m. Ótimo para vários procedimentos. Fácil locomoção; Luz branca fria de LED;Tubo articulado e flexível; Alta qualidade de luz; Melhor visualização. RÉGUA ANTROPOMÉTRCA PEDIÁTRICA Produto: Régua Antropométrica Pediátrica em madeira-Infantômetro | Unidade Unidade | 18 |
| | LOTE VII | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 1 | MACA GINECOLÓGICA Leito estofado e revestido em courvim dividido em três partes (cabeceira, assento e peseira).Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras. Pés construídos em tubo quadrado. Acabamento em pintura eletrostática. Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras. Espuma D28. ITENS INCLUSOS01 Par de porta-coxas revestido em courvim.01 Par de Estribos em alumínio polido com anexos cromados e pés com ponteiras. DIMENSSÕES APROXIMADA AO LEITO Comprimento: 184 | Unidade | 3 |
| | cm; Largura: 60 cm; Altura: 65 cm; | | |
| 2 | cm; Largura: 60 cm; Altura: 65 cm; MESA GINECOLÓGICA REGULAVEL Mesa Ginecológica Regulavel é recomendada para exames ginecológicos, obstétricos e coleta de materiais diversos. Possui manivela escamoteavel. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Regulagem de altura manual através de manivela escamoteavel. Pés construídos em tubo quadrado. Acabamento em pintura eletrostática. Leito estofado revestido em courvin D23. Rodízios de 3".ITENS INCLUSOSO1 Par de Porta Coxas de fibra revestido em courvin. 01 Par de Estribo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática DIMENSÕES PRÓXIMA AO LEITO 1,75x0,60m. Altura Máxima: 0,85m Altura Mínima: 0,65m. | Unidade | 3 |
| 3 | MESA GINECOLÓGICA REGULAVEL Mesa Ginecológica Regulavel é recomendada para exames ginecológicos, obstétricos e coleta de materiais diversos. Possui manivela escamoteavel. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Regulagem de altura manual através de manivela escamoteavel. Pés construídos em tubo quadrado. Acabamento em pintura eletrostática. Leito estofado revestido em courvin D23. Rodízios de 3".ITENS INCLUSOSO1 Par de Porta Coxas de fibra revestido em courvin. 01 Par de Estribo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática DIMENSÕES PRÓXIMA AO LEITO | Unidade | 12 |





| 5 | ESCADINHA DE 2 DEGRAUS Escadinha para Maca Estética 2 Degraus Metálica Branca - 33x37x33cm. A Escada auxiliar para Maca é um acessório indispensável em clinicas de estética, fisioterapia, podologia e em SPAs: ela traz facilidade para o paciente acessar a mesa de procedimentos garantindo assim a segurança do profissional e do cliente. Ideal para clinicas de estética e fisioterapia, hospitais, consultórios médicos, estúdios de tatuagem, entre outros ambientes Com armação em tubos redondos de aço carbono e degraus revestidos em material sintético antiderrapante e pés com ponteiras de borracha. Suporta até 90kg | Unidade | 30 |
|---|---|---------|----|
| 6 | CADEIRA MOCHO Encosto anatômico proporcionando maior conforto ao profissional. Assento com elevação central. Rebaixamento das bordas anteriores, que permite agradável sensação ao sentar-se e facilita a hemodinâmica. Base com 5 rodízios, banda de rolagem em poliuretano, com grande durabilidade. Proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Permite mais conforto para o profissional e é de fácil limpeza e assepsia. Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permite maior facilidade e rapidez no ajuste de posições. Acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável permitindo que os profissionais de diferentes alturas sentem-se corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão. Suporta até 135kg. | Unidade | 10 |

LOTE VIII

| | LOTE VIII | | |
|------|--|---------|-------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 1 | DISPENSER PAPEL TOALHA Toalheiro para papel interfolhas – O toalheiro para papel interfolias proporciona uma folha por vez e são retiradas conforme a necessidade. São extremamente práticos e oferecem um excelente custobenefício ao consumidor. Atendem muito bem a necessidade de cozinhas e banheiros, e são ideais para serem instalados próximos a churrasqueiras Composição: Polipropileno Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas Refil compatível: Papel toalha interfoliado Peso líquido produto: 0,430 kg Peso bruto produto: 0,525 kg Medidas do produto (CxAxL): 11cm x 30,5cm x 25cm | Unidade | 30 |
| 2 | LIXEIRA INOX A Lixeira Inox com Pedal 12 L, facilita o seu dia. Você vai desfrutar de um objeto prático e resistente para suas tarefas diárias. Feita em aço inox com lindo acabamento polido, a Lixeira Inox com Pedal, tem capacidade de 12 L e possui tampa com ressalto que garante maior resistência. O grande diferencial desse modelo é a abertura por meio de pedal resiste a mais de 1 milhão de ciclos (abertura e fechamento) e o Sistema Stay Open permite que, após aberta a tampa manualmente, ela permaneça fixa na posição aberta, para ajudar no depósito de resíduos. O balde possui uma alça para remoção do lixo e na base do pedal outro diferencial é uma ventosa que faz com que o produto fique muito bem fixado no chão evitando que ele se mova na hora da sua utilização. | Unidade | 20 |
| 3 | CAIXA ORGANIZADORA Modelo: Rattan Cor: Azul Composição: polipropileno Capacidade: 5 Litro Dimensões do Produto: 25,5 x 20 x 10,7 cm (C x L x A) | Unidade | 10 |







| 4 | CAIXA ORGANIZADORA Modelo: Rattan Cor: Azul Composição: polipropileno Capacidade: 3, 5 Litros Tamanho: Comprimento 20,5cm / Largura 15,5cm/Altura 14cm | Unidade | 30 |
|------|--|--------------------|-------|
| 5 | ALMOTOLIAS Possuí bico para manusear e aplicar líquidos de maneira controlada. Material: Polipropileno. Modelo:Bico Reto. Possui Graduação em Alto relevo. Cor: Branco Translúcido. Volume: 500ml. | Unidade | 30 |
| 6 | BORRIFADOR Material: pvc pet plástico Volume: 500 ml Altura: 19,5cm Largura: 7,5cm | Unidade | 30 |
| | LOTE IX | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 2 | CAMBÃO AÇO RETRÁTIL VETERINÁRIO CÃO E GATOS Cambão Retrátil Veterinário para captura e contenção de animais como cães e gatos.Cambão para contenção, tubo em aço galvanizado de espessura de 3 mm (3/4 de polegada). Resistente a envergaduras, com medidas aproximadas de 01 polegada de diâmetro. Empunhadura em borracha, cabo interno de aço (alça de contenção) com mangueira plástica para proteger o pescoço do animal. Utilizado para contenção de cães, gatos e outros animais de pequeno a médio porte.O laço é feito com cabo de aço náutico revestido com silicone diretamente de fábrica e ainda possui uma mangueira de silicone sobreposta pelo cabo para garantir a proteção do pescoço do animal.Composição: tubos de aço com tratamento galvanizado, cabo de aço, mangueira plástica e rebite de metal.Medidas: Fechado: 94 cm de comprimento da haste / Aberto: 145 cm de comprimento de haste / circunferência do laço aberto: de 64 a 72 cm. Circunferência do laço fechado: 27 cm FOCINHEIRA PARA CÃES É feita de um material maleável e resistente para seu cão ter um bom conforto na hora de usar. Feita de epóxi, com alça regulável. | Unidade Unidade | 2 |
| | Cor: Preta, №2Dimensões do Produto: Comprimento: 13cm. Largura:13cm | | |
| | LOTE X | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 1 | DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL É um produto amplamente utilizado nas áreas da Fisioterapia, é perfeito para exercitar o equilíbrio e propriocepção corporal, além da musculatura abdominal e dos membros inferiores. É inflável, que permite de a utilização em diferentes tamanhos, possibilitando diferentes níveis de treinamentos, dificultando ou facilitando a prática dos exercícios. Podem ser realizados exercícios na posição sentado sobre o disco, deitado no chão e ainda com 1 ou 2 pés sobre ele. O produto promove maior equilíbrio de CORE (centro de força), apoiando membros superiores, entre outros, dependendo do objetivo do tratamento. O Disco Proprioceptivo é leve e pequeno, pode ser facilmente transportado. Superfície antiderrapante; Pino para regulagem do ar; Peso máximo suportado: 120 Kg; Tamanho único com 35 cm de diâmetro. | Unidade | 2 |





| 2 | CAMA ELÁSTICA É produzida em aço carbono, com pintura epóxi, trazendo maior durabilidade e segurança para o profissional e ao usuário. Além disso, o produto possui 1 metro de diâmetro, foi elaborada dentro dos princípios de ergonomia e testada rigorosamente, objetivando o conforto em seu uso. Conta com 5 pés soldados e parafusados, com sapatas de borracha antiderrapante, a cama elástica é segura e estável. Resistente, suporta até 140 Kg de peso máximo. Estrutura em aço carbono 1020; Tela trampolim; Molas silenciosas; Dimensões: 98x20 cm (DxA); 30 molas; 05 pés fixos com sapatas de borracha antiderrapante; Peso máximo suportado: 140 kg | Unidade | 2 |
|----|--|---------|----|
| 3 | FAIXA ELÁSTICAS LEVE A Faixa Elástica LEVE é desenvolvida pelas fabricantes em elástico atóxico, com resistência variável, em diferentes cores de acordo com a resistência. Utilizada para: alongamento muscular e trabalho pra membros superiores e inferiores; | Unidade | 6 |
| 4 | FAIXA ELÁSTICAS MÉDIA A Faixa Elástica MÉDIA é desenvolvida pelas fabricantes em elástico atóxico, com resistência variável, em diferentes cores de acordo com a resistência. Utilizada para: alongamento muscular e trabalho pra membros superiores e inferiores; | Unidade | 6 |
| 5 | FAIXA ELÁSTICAS MÉDIA FORTE A Faixa Elástica MÉDIA FORTE é desenvolvida pelas fabricantes em elástico atóxico, com resistência variável, em diferentes cores de acordo com a resistência. Utilizada para: alongamento muscular e trabalho pra membros superiores e inferiores; | Unidade | 6 |
| 6 | CANELEIRAS –TORNOZELEIRA 1kg É de material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchida com areia, em quantidade ideal para atingir a carga necessária. O fechamento é feito em velcro e dispõe maior segurança ao usuário. Utilizada para Exercícios de fortalecimento e Carga para tratamentos de decoaptação articular. | Par | 4 |
| 7 | CANELEIRAS –TORNOZELEIRA 2kg É de material resistente, de revestimento vinílico, sendo preenchida com areia, em quantidade ideal para atingir a carga necessária. O fechamento é feito em velcro e dispõe maior segurança ao usuário. Utilizada para Exercícios de fortalecimento e Carga para tratamentos de decoaptação articular. | Par | 4 |
| 8 | TATAME EMBORRACHADO É produzido em E.V.A. de alta qualidade e com densidade adequadas para garantir a segurança e o conforto do usuário. Com sistema avançado de absorção de impacto, o Tatame possuí material que o permite retornar rapidamente ao seu formato original após ser pressionado, evitando ondulações na superfície. | unidade | 10 |
| 9 | COLCHONETE PARA GINÁSTICA 100 X 60CM É ideal para ter mais conforto na hora de fazer seus exercícios, praticar yoga, pilates ou qualquer exercício funcional. Ele é super prático, fácil de guardar, e é fabricado em espuma de 30 mm com densidade 20, sendo confortável na medida certa. | unidade | 15 |
| 10 | ELETRODOS DE SILICONE (PARA TENS) O Eletrodo de Silicone - 5X5 cm foi desenvolvido em carbono para maior condutividade, sendo este material projetado especialmente para realizar a condução da energia gerada por aparelhos de correntes terapêuticas. Em corte de tamanhos específicos possui a interface que transmite a corrente elétrica através da pele do paciente, e por ser flexível e moldável, pode ser usado em qualquer parte do corpo, desde que fique completamente aderido a pele. Fixados com qualquer fita adesiva hipoalergênica, este modelo é compatível com as correntes TENS, FES, Interferencial, Russa, Aussie e demais correntes despolarizadas. Para que a condução aconteça corretamente é necessária a utilização do Gel Condutor | par | 6 |







| 11 | BOLA SUIÇA Através de sua utilização, é possível treinar com conforto e proteção, pois o acessório é feito de material totalmente emborrachado e com texturas, para garantir a melhor aderência no contato com o corpo, possibilitando trabalhar diversos grupos musculares. Pode ser utilizada para melhorar a força muscular, a resistência, flexibilidade e equilíbrio. Quantidade: 3 unidades – 65cm | unidade | 6 |
|------|---|----------|-------|
| 12 | NC MASSAGEADOR FACIAL QUENTE E FRIO Vibratório Portátil E Dispositivo de Relaxamento Da Pele Especificações: Instrumento de beleza de fóton quente e frio vibratório Tensão: DC5V Faixa de temperatura: 6-42 °C (± 3 °C) Frequência de vibração: 8200 (± 10) RPM Tempo de carregamento: 3H Atual: 400MA Potência: MAX10.5W capacidade da bateria:1000mAh Tempo de espera: 45dias Material: ABS Tamanho: Aprox. 5x5x15cm / 2,0 x 5,0 x 5,9 polegadas. | unidade | 1 |
| | LOTE XI | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 1 | CADEIRA ODONTOLÓGICA Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso.Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional.Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão.Braço de apoio para o paciente rebatível 90°.Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero; função stop emergencial e posição de cuspir/retorno a última posição.04 posições de trabalho.Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz.Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento envolvente em viscoelástico. Movimentos de inclinação e elevação são sincronizados e silenciosos; sistema de iluminação intensa com o Refletor; lâmpadas de LED. Acompanha pedais, cuspideira, dois sugadores, encaixe para garrafa de água filtrada/destilada, um refletor (luz LED -03 LEDs-Três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +-10%).), cart odontológico acoplado (válvulas para seringa tríplice, encaixe para turbina e micromotor). | Unidade | 3 |
| 2 | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO Imagens fotográficas nítidas, economia de tempo e filmes radiográficos, autolavável, registro na ANVISA: 80322400059 | Conjunto | 5 |
| 3 | RAIO-X ODONTOLÓGICO Este equipamento destina-se a radiografia intra-oral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico, com tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e também é indicado para filmes convencionais. | Unidade | 5 |
| 4 | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO-X Para revelação de radiografias. Fabricada em polipropileno de alto impacto. | Unidade | 5 |
| 5 | CANETA DE ULTRASSOM- APARELHO | Unidade | 3 |





| | | • | |
|------|--|---------|-------|
| 6 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Isento de óleo. 40 litros. Motor: Com 1,2 HP e dois cabeçotes. Novo motor, com maior tecnologia, possui reduzido nível de ruído: 54B(A).Dispositivos de Segurança: Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão; Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). | Unidade | 3 |
| 7 | CONTRA ÂNGULO PARA MICROMOTOR Encaixe tipo INTRAmatic, rotação mínima: 5.000 Rpm. Rotação máxima:20.000 Rpm. | Unidade | 2 |
| 8 | FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz Led (light emiting diode) Luz Azul. Potência de luz: 1250 mW/cm². | Unidade | 5 |
| 9 | MICROMOTOR Rotação de 5.000 a 20.000 rpm Acoplamento Borden INTRAmatic. Nome da marca contém 4 letras | Unidade | 2 |
| 10 | TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO Sistema de troca-broca: push botton. Baixo nível de ruído e vibração. Torque:0,13Ncm. Rotação máxima: 380.000 rpm. Nome da marca contém 4 letras | Unidade | 3 |
| | LOTE XII | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
| 1 | ABRIDOR DE BOCA, EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO G, DIMENSÕES 40 X 20 X 20 MM., 100% EM SILICONE. | Unidade | 10 |
| 2 | ABRIDOR DE BOCA, EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL TAMANHO P. | Unidade | 10 |
| 3 | AFASTADOR DE MINESSOTA, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL | Unidade | 20 |
| 4 | ALAVANCA SELDIN RETA INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA ADULTO. AÇO INOX | Unidade | 20 |
| 5 | ALAVANCA TIPO SELDIN (BANDEIRINHA) DIREITA INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA ADULTO. AÇO INOX | Unidade | 20 |
| 6 | ALAVANCA TIPO SELDIN (BANDEIRINHA) ESQUERDA INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA ADULTO. AÇO INOX | Unidade | 20 |
| 7 | ALAVANCA APICAL INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA ADULTO. AÇO INOX | Unidade | 20 |
| 8 | APLICADOR DE DYCAL, EM AÇO. APLICADOR DUPLO ANGULADO. | Unidade | 20 |
| 9 | BANDEJA CLÍNICA AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 22X12X1,5CM | Unidade | 20 |
| 10 | BROCA CIRÚRGICA № 06, CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO, HASTE LONGA | Unidade | 24 |
| 11 | BROCA CIRÚRGICA № 701, CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO, HASTE LONGA | Unidade | 24 |
| 12 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇAO N 01 | Unidade | 32 |
| 13 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇAO N 04 | Unidade | 32 |
| 14 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇAO N 05 | Unidade | 32 |
| 15 | BROCA DIAMANTADA 1011 | Unidade | 32 |
| 16 | BROCA DIAMANTADA 1012 | Unidade | 32 |
| 17 | BROCA DIAMANTADA 1033 | Unidade | 32 |
| 18 | BROCA DIAMANTADA 1034 | Unidade | 32 |
| 19 | BROCA DIAMANTADA 1035 | Unidade | 32 |
| 20 | BROCA DIAMANTADA 1036 | Unidade | 32 |
| 21 | BROCA DIAMANTADA 1090 | Unidade | 32 |
| 22 | BROCA DIAMANTADA 1091 | Unidade | 32 |
| | | | 1 |







| 23 | BROCA DIAMANTADA 1092 | Unidade | 32 |
|----|--|--------------------------|-----|
| 24 | BROCA DIAMANTADA 3118 F (PERA) | Unidade | 32 |
| 25 | BROCA DIAMANTADA 3195 (LÁPIS) | Unidade | 32 |
| 26 | BROCA DIAMANTADA 1014 CURTA | Unidade | 32 |
| 27 | BROCA DIAMANTADA N 1014 HASTE LONGA | Unidade | 32 |
| 28 | BROCA DIAMANTADA N 1015 HASTE CURTA | Unidade | 32 |
| 29 | BROCA DIAMANTADA N 1016 HASTE LONGA | Unidade | 32 |
| 30 | BROCA DIAMANTADA N 1016 HASTE CURTA | Unidade | 32 |
| 31 | BROCA N 06, CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO | Unidade | 32 |
| 32 | BROQUEIRO, EM AÇO INOX, COM DIVISÓRIAS. TAMANHO: 12X5X2 CM, UTILIDADE: ACOMODAR BROCAS. | Unidade | 15 |
| 33 | CABO DE BISTURI № 03 | Unidade | 20 |
| 34 | CABO PARA ESPELHO NUM 05 | Unidade | 20 |
| 35 | CAIXA INOX PERFURADA, 30 CM | Unidade | 3 |
| 36 | COLGADURA UNITÁRIA SIMPLES (PARA PELÍCULA DE RAIO-X) | Unidade | 30 |
| 37 | CUBA METÁLICA. EM AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO:10 CM, CAPACIDADE PARA 340 ML. | Unidade | 20 |
| 38 | CURETA CIRÚRGICA (LUCAS) INDICADA PARA USO EM CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS, UTILIZADA NA CURETAGEM DE ALVÉOLOS. AÇO INOX. | Unidade | 20 |
| 39 | CURETA DENTINÁRIA INDICADO PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. PODE TAMBÉM SER INDICADO PARA REMOVER COROA PROVISÓRIA, CIMENTO PROVISÓRIO E COROAS PERMANENTES DURANTE AS PROVAS. | Unidade | 12 |
| 40 | DESCOLADOR GENGIVAL (EM AÇO, TIPO MOLT SIMPLES) | Unidade | 20 |
| 41 | ESCOVA DE ROBINSON INDICADA PARA PROFILAXIA DENTAL. CERDAS MACIAS. | Unidade | 100 |
| 42 | ESPÁTULA DE INSERÇÃO SUPRAFILL № 01 | Unidade | 10 |
| 43 | ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO № 24 | Unidade | 10 |
| 44 | ESPÁTULA HOLLEMBACK | Unidade | 10 |
| 45 | ESPELHO BUCAL NUM. 05 | Unidade | 20 |
| 46 | LIMA P/ OSSO NUM. 11 | Unidade | 20 |
| 47 | MACROMODELO C/ ESCOVÃO P/ ATIVIDADE EDUCATIVA | Unidade | 10 |
| 48 | PINÇA CLÍNICA EM AÇO. | Unidade | 30 |
| 49 | PLACA DE VIDRO CONFECCIONADA EM VIDRO POLIDO | Unidade | 5 |
| 50 | PONTA DE SILICONE P/ POLIMENTO DE RESINA (BAIXA ROTAÇÃO); JÁ VEM PRONTO PARA ENCAIXE EM CONTRA ÂNGULO, TODAS AS PONTAS DO KIT APRESENTAM COR CREME NA PONTA ATIVA E COR MARROM NA HASTE. | Kit sortido com 07 | 15 |
| 51 | PONTA ULTRASSÔNICA PARA PROFILAXIA FALCIFORME; EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL-PONTEIRA PARA USO EXCLUSIVO NO ULTRASSOM TIPO SONICFLEX E SONICBORDEN; | Unidade | 10 |
| 52 | PONTA ULTRASSÔNICA PARA PROFILAXIA PERIO P 1- EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL-PONTEIRA PARA USO EXCLUSIVO NO ULTRASSOM TIPO SONICFLEX E SONICBORDEN; | Unidade | 10 |
| | | | |





| 53 | PONTA ULTRASSÔNICA PARA PROFILAXIA UNIVERSAL; EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL-PONTEIRA PARA USO EXCLUSIVO NO ULTRASSOM TIPO SONICFLEX E SONICBORDEN; NOME DA MARCA CONTÉM 4 LETRAS. | Unidade | 10 |
|----|--|----------|----|
| 54 | PONTA ULTRASSONICA G1 – COMPATÍVEL COM APARELHO ULTRASSOM ADVANCE 1 ANALÓGICO – MICRODONT | Unidade | 15 |
| 55 | PORTA ALGODÃO, EM AÇO INOX COM TAMPA. | Unidade | 10 |
| 56 | POTE DAPPEN DE PLÁSTICO | Unidade | 20 |
| 57 | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO. | Conjunto | 2 |
| 58 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO | Unidade | 30 |
| 59 | SONDA CLINICA EXPLORADORA NUM 05. | Unidade | 10 |
| 60 | TESOURA ÍRIS CURVA. TAMANHO: 12 CM | Unidade | 20 |
| | | | |

Considerando que a referida alteração foi realizada antes de (08) oito dias uteis, da da marcada para realização do certame, tendo em vista que o mesmo ocorrerá apenas no dia **29.08.2022**, conforme determina a Lei de Licitações, fica mantida a data nas mesmas cláusulas e condições do edital.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais disposições originárias.

Ibitiara, 15 de agosto de 2022.

Mauricio da Silva Vieira Pregoeiro